# SPECIAL 5TH WHEEL LUBRICANT

- **EXCELLENTE RESISTANCE AU LESSIVAGE**
- **DU POINT DE VUE ENVIRONNEMENT, PREFERABLE AUX FORMULES A BASE D'ASPHALTE/SOLVANT**
- **PROTEGE LES SURFACES FERREUSES DE LA ROUILLE**
- **EXCELLENTE ADHESION AUX SURFACES DE METAL**
- **FORME UN FILM COLLANT ET TENACE**
- **CAPACITE DE GROSSES CHARGES ET RENDEMENT EXTREME PRESSION**
- **RESTE PLIABLE A BASSE TEMPERATURE ET NE S'ECAILLE PAS**

Le lubrifiant spécial TRC pour 5th Wheel est formulé au moyen d'une technologie particulière résultant en un lubrifiant qui n'utilise pas de matériaux d'asphalte normalement trouvés dans les graisses pour "5th Wheel". Les graisses ordinaires pour "5th wheel" sont composées d'huilie à base d'asphalte, melangées avec un solvant pour faciliter l'application et l'emploi. TRC SPECIAL 5TH WHEEL LUBRICANT ne demande pas de solvants pour aider dans l'application et l'emploi du produit, même par temps froid. TRC

SPECIAL 5TH WHEEL LUBRICANT assure une excellente adhésion aux surface, résistance au lessivage et protection contre la rouille, corrosion et usure. TRC SPECIAL 5TH WHEEL LUBRICANT élimine les déficiences ordinaires des huiles résiduelles et composés d'asphalte, telles que températures d'application peu variées, écailles, pauvre adhésion, lessivage et problèmes d'environnement.

TRC SPECIAL 5TH WHEEL LUBRICANT peut être appliqué directement aux plateaux d'accouplement, engrenages à nu, cables métalliques, chaînes, accouplement flexibles, surfaces coulissantes de "drag lines" et pelles, équipement de construction, dragueurs ou tout autre équipement ou application où un lubrifiant épais et tenace est demandé. **Ne convient pas pour un emploi dans les coussinets ou des applications à tolérance serrée.** TRC SPECIAL 5TH WHEEL LUBRICANT devrait

être appliqué à un taux de recouvrement suffisant pour assurer une bonne lubrification à toutes les surfaces d'accouplement. Les intervalles entre regraissage sont basés sur les conditions d'environnement et d'emploi. Les recommandations du fabricant et l'observation par l'utilisateur de la condition des surfaces peuvent être utilisées pour etablir un programme correct d'application et des intervalles.

TRC SPECIAL 5TH WHEEL LUBRICANT assure une excellente adhésion aux surfaces de métal même dans un environnement hostile. L'aptitude de TRC SPECIAL 5TH WHEEL LUBRICANT à adhérer aux surfaces sous des conditions variées signifie une meilleure protection, moins d'entretien et une application plus propre.

# SPECIFICATIONS

SPECIAL 5TH WHEEL LUBRICANT

| | |
|---|---|
| NLGI Grade | #2 |
| Color | Red |
| Penetration, worked 60 strokes | 265-295 |
| Unit Load, PSI | 29,000 lbs |
| Water Washout (% loss) | < 0.1% |
| Rust Test ASTM D-1743 | pass |
| Extreme Pressure by Timken OK Load | 100 pounds min. |
| Texture | adhesive/tacky |

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).

CANADA
TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN
Phone: 800-827-0711 • www.texasrefinery.ca

PRINTED 10/2015