PRO-SPEC®
0W/20
HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE

- **EXCELLENTE ÉCONOMIE D'ESSENCE**
- **INDICE DE VISCOSITÉ ÉLEVÉ**
- **PROTECTION CONTRE LA CORROSION REMARQUABLE**
- **PERFORMANCE À L'OXYDATION ET À LA DÉGRADATION THERMIQUE EXCELLENTE**
- **EXCELLENTE POMPABILITÉ À BASSE TEMPÉRATURE**
- **POUR MOTEURS À ESSENCE RÉCENTS**

Le dur climat canadien apporte un problème spécial pour les huiles moteur. Les huiles moteurs doivent circuler à -40^{0}C pour procurer une lubrification constante en hiver, tout en maintenant la force du film lors de températures d'opération au-delà de 100^{0}C. PRO-SPEC 0W/20 Huile moteur Synthétique, relève le défi en procurant une lubrification constante et un film renforcé dans les environnements les plus difficiles.

PRO-SPEC® 0W/20 EXCELLENTE ÉCONOMIE D'ESSENCE

Les nouveaux moteurs sont construits avec une tolérance tellement étroite que pour rencontrer les normes fédérales, les huiles moteurs sont manufacturées afin d'être de plus en plus légères. Utiliser une huile synthétique à viscosité réduite permet au moteur de performer à un niveau optimal, procurant une meilleure économie d'essence.

PRO-SPEC® 0W/20 INDICE DE VISCOSITÉ ÉLEVÉ

L'indice de viscosité est un indicateur de l'habileté du lubrifiant à résister aux changements de viscosité. Lorsqu'exposé à des changements de température, PRO-SPEC 0W/20 procure une protection constante peu importe la température. Avec un point d'écoulement à -51^{0}C, PRO-SPEC 0W/20 peut performer dans le froid climat canadien.

PRO-SPEC® 0W/20 PROTECTION ANTICORROSION

Utiliser une huile fortifiée avec des additifs anticorrosion supérieurs assurera une vie prolongée pour les véhicules. PRO-SPEC 0W/20 offre une protection remarquable contre l'usure, la rouille et la corrosion. Une nécessité lorsque vous faites face à une grande quantité de précipitations.

PRO-SPEC® 0W/20 PERFORMANCE À L'OXYDATION ET À LA DÉGRADATION THERMIQUE EXCELLENTE

Un des aspects les plus importants nécessaire pour les huiles moteurs d'aujourd'hui est l'habileté à résister à la dégradation thermique et à l'oxydation. PRO-SPEC 0W/20 contient des combinaisons d'additifs pour améliorer sa capacité à résister à la dégradation thermique pour des périodes prolongées tout en résistant à l'oxydation qui réduirait l'habileté de l'huile à protéger les pièces lubrifiées.

PRO-SPEC® 0W/20 EXCELLENTE POMPABILITÉ À BASSE TEMPÉRATURE

Les démarrages en températures froides peuvent mettre une grande quantité de stress sur le moteur, c'est pourquoi une huile moteur est nécessaire afin d'offrir une fluidité à basse température. PRO-SPEC 0W/20 rend les démarrages en températures froides plus faciles et réduit l'usure pendant les démarrages et utilisation à basse température

PRO-SPEC® 0W/20

HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE

SPECIFICATIONS

Meets or exceeds API Service SN, SM, SL, SJ, and SH, as well as exceeding ILSAC GF-5/GF-4/GF-3/GF-2 for API Certified Gasoline Engine Oils. Use the appropriate viscosity grade as recommended in your vehicle owner's manual.

TYPICAL PROPERTIES Kinematic Viscosity	ASTM TEST METHOD	RESULTS
Viscosity cSt @ 40^{0}C	D445	44.5
Viscosity cSt @ 100^{0}C	D445	8.3
Viscosity Index	D2270	163
Flash Point (COC)	D92	206^{0}C
Pour Point	D97	-51^{0}C
API Gravity		36.1
Calcium, Wt %		0.210
Sulfated Ash %		0.800
Zinc, Wt %		0.087
Base Type:		Group III Base Stock
• API Service Category		SN
• ILSAC Classification		GF-5
• API Resource Conserving		YES

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).

TRC
CANADA
TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN
Phone: 800-827-0711 • www.texasrefinery.ca

PRINTED 1/2016